

**HONDA**

# ZAHRADNÍ TECHNIKA

**AKČNÍ CENÍK  
2026**



**ENGINEERING FOR** *Life*

# NEJSME JEN CHYTRÉ INŽENÝRSTVÍ, JSME ENGINEERING FOR *Life*

Při navrhování naší zahradní techniky jsme přemýšleli nad vaším každodenním životem ze všech pohledů a do tvorby jsme vložili desítky let zkušeností a využili technologie, které pomáhají řešit vaše problémy. Naším cílem není pouze stavět dokonalé stroje, ale vytvářet produkty, které budete používat s radostí a budete hrdí na to, že je vlastníte.



## OBSAH

- 01 ÚVOD
- 02 OBSAH
- 03 TRAVNÍ SEKAČKY
- 07 ZAHRADNÍ TRAKTORY
- 09 ROBOTICKÉ SEKAČKY
- 11 RUČNĚ NESENÉ STROJE
- 15 ROTAVÁTORY & ŠTĚPKOVAČE
- 17 SNĚHOVÉ FRÉZY

## SVĚT STROJŮ HONDA

Každým novým a inovativním výrobkem Honda se snažíme splnit svůj slib, že se jedná o výrobek, který je výkonný, odolný, spolehlivý a usnadňuje život. Každým takovým výrobkem se inspiroweme při vývoji dalších. Např. od pohodlného, komfortního a zcela intuitivního ovládání našich zahradních traktorů plynule přecházíme až po úplnou autonomii údržby trávníku v podobě robotické sekačky Miimo. Našich znalostí a bohatých zkušeností jsme využili k vytvoření technologicky pokročilých sněhových fréz, se kterými je odklizení sněhu maximálně snadné, efektivní a spolehlivé. Dokonce i na vodě jsme předním výrobcem vysoce spolehlivých, dynamických lodních motorů, které jsou neustále zdokonalovány po dobu více jak 60 let tak, aby vám poskytly vynikající účinnost a optimální výkon.

# TRAVNÍ SEKAČKY

	IZY					HRN	
	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH <sup>§</sup>	HRG 466 SKEP	HRN 536 VKEA	HRN 536 VYEA
Pracovní záběr (cm)	41	41	46	46	46	53	53
Materiál podvozku	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel / Kompozit	Ocel / Kompozit
Motor	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
Zdvihový objem (ccm)	145	145	145	145	145	166	166
Modelové označení motoru	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170
Nominální výkon motoru (kW/ot./min.)*	2,7/2.900	2,7/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/2.950	3,2/2.950
Objem palivové nádrže (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Pojezd	NE	1 rychlost	NE	1 rychlost	1 rychlost	Variable SMART Drive®	Variable SMART Drive®
Rychlost pojezdu (m/s)	-	0,92	-	0,89	0,89	0-1,7	0-1,7
Disková třecí spojka nože (Roto Stop®)	-	-	-	-	-	-	Ano
Mulčovací systém (Versamow™ selektivní / variabilní)	-	-	-	-	Selektivní	Selektivní	Selektivní
Mulčovací sada	-	o	-	o	-	-	-
Počet poloh / výška sekání (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (27-100)	7 (27-100)
Páka nastavení výšky	2	2	2	2	2	2	2
Pojezdový válec	-	-	-	-	-	-	-
Elektrický startér	-	-	-	-	-	-	-
Objem sběrného koše (l)	42	42	50	50	50	70	70
Hlučnost dB(A)**	94	95	94	95	95	98	98
Suchá hmotnost (kg)	28	30	29	31	32	36	40
Rozměry (D x S x V (mm))	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037
Doporučená MC cena (s DPH)	13.990 Kč	16.490 Kč	16.990 Kč	-	18.490 Kč	25.490 Kč	28.490 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	-	<b>15.990 Kč</b>	-	<b>16.990 Kč</b>	<b>23.990 Kč</b>	<b>25.990 Kč</b>

\* Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.

\*\*Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).

§ Standardně se do ČR nedováží, možnost dovozu konzultujte s vaším prodejcem.

	HRX			
	HRX 476 VKEH	HRX 476 VYEH	HRX 476 HYEH	HRX 476 QYEH <sup>§</sup>
Pracovní záběr (cm)	47	47	47	47
Materiál podvozku	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
Motor	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
Zdvihový objem (ccm)	166	166	166	166
Modelové označení motoru	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
Nominální výkon motoru (kW/ot./min.)*	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800
Objem palivové nádrže (l)	0,91	0,91	0,91	0,91
Pojezd	Variable Select Drive	Variable Select Drive	Variable Hydrostatic	1 rychlost
Rychlost pojezdu (m/s)	0-1,4	0-1,4	0-1,4	1
Disková třecí spojka nože (Roto Stop®)	-	Ano	Ano	Ano
Mulčovací systém (Versamow™ selektivní / variabilní)	Variabilní	Variabilní	Variabilní	-
Mulčovací sada	-	-	-	-
Počet poloh / výška sekání (mm)	7 (25-79)	7 (25-79)	7 (25-79)	5 (19-58)
Páka nastavení výšky	1	1	1	1
Pojezdový válec	-	-	-	Yes
Elektrický startér	-	-	-	-
Objem sběrného koše (l)	75	75	75	70
Hlučnost dB(A)**	94	94	94	94
Suchá hmotnost (kg)	39	42	44	42
Rozměry (D x S x V (mm))	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 980
Doporučená MC cena (s DPH)	29.990 Kč	33.990 Kč	36.990 Kč	-
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	<b>28.490 Kč</b>	<b>32.490 Kč</b>	<b>34.490 Kč</b>	-

o Dostupné jako příslušenství. - Není k dispozici.



# TRAVNÍ SEKAČKY

## HRX



	HRX 537 VKE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 HZE
Pracovní záběr (cm)	53	53	53	53
Materiál podvozku	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy
Motor	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
Zdvihový objem (ccm)	201	201	201	201
Modelové označení motoru	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200
Nominální výkon motoru (kW/ot./min.)*	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850
Objem palivové nádrže (l)	0,91	0,91	0,91	0,91
Pojezd	Variabilní Select Drive	Variabilní Select Drive	Variabilní Hydrostatický	Variabilní Hydrostatický
Rychlost pojezdu (m/s)	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61
Disková třecí spojka nože (Roto Stop®)	-	Ano	Ano	Ano
Mulčovací systém (Versamow™ selektivní / variabilní)	Variabilní	Variabilní	Variabilní	Variabilní
Mulčovací sada	-	-	-	-
Počet poloh / výška sekání (mm)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)
Páka nastavení výšky	4	4	4	4
Pojezdový válec	-	-	-	-
Elektrický startér	-	-	-	Yes
Objem sběrného koše (l)	76	76	76	76
Hlučnost dB(A)**	98	98	98	98
Suchá hmotnost (kg)	41	44	45	48
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122
Doporučená MC cena (s DPH)	32.490 Kč	37.490 Kč	39.990 Kč	46.490 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	<b>30.990 Kč</b>	<b>35.490 Kč</b>	<b>37.990 Kč</b>	<b>43.990 Kč</b>

## HRD



	HRD 536 HXE	HRD 536 QXE§
Pracovní záběr (cm)	53	53
Materiál podvozku	Hliník	Hliník
Motor	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
Zdvihový objem (ccm)	163	163
Modelové označení motoru	GXV 160	GXV 160
Nominální výkon motoru (kW/ot./min.)*	2,7/2.800	2,7/2.800
Objem palivové nádrže (l)	1,5	1,5
Pojezd	Variabilní Hydrostatický	1 rychlost
Rychlost pojezdu (m/s)	0-1,4	1,2
Disková třecí spojka nože (Roto Stop®)	Ano	Ano
Mulčovací systém (Versamow™ selektivní / variabilní)	-	-
Mulčovací sada	o	-
Počet poloh / výška sekání (mm)	5 (14-52)	5 (14-52)
Páka nastavení výšky	4	4
Pojezdový válec	-	Yes
Elektrický startér	-	-
Objem sběrného koše (l)	80	83
Hlučnost dB(A)**	98	98
Suchá hmotnost (kg)	49	54
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031
Doporučená MC cena (s DPH)	48.990 Kč	49.990 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	<b>45.990 Kč</b>	-

## HRH



	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE§
Pracovní záběr (cm)	53	53
Materiál podvozku	Hliník	Hliník
Motor	OHV 4 taktní	OHV 4 taktní
Zdvihový objem (ccm)	163	163
Modelové označení motoru	GXV 160	GXV 160
Nominální výkon motoru (kW/ot./min.)*	2,7/2.800	2,7/2.800
Objem palivové nádrže (l)	1,5	1,5
Pojezd	Variabilní Hydrostatický	1 rychlost
Rychlost pojezdu (m/s)	0-1,4	1,2
Disková třecí spojka nože (Roto Stop®)	Ano	Ano
Mulčovací systém (Versamow™ selektivní / variabilní)	-	-
Mulčovací sada	o	-
Počet poloh / výška sekání (mm)	6 (21-76)	5 (14-52)
Páka nastavení výšky	4	1
Pojezdový válec	-	Yes
Elektrický startér	-	-
Objem sběrného koše (l)	83	83
Hlučnost dB(A)**	98	98
Suchá hmotnost (kg)	60	58
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020
Doporučená MC cena (s DPH)	56.490 Kč	56.490 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	<b>53.990 Kč</b>	-

\* Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.

\*\*Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).

§ Standardně se do ČR nedováží, možnost dovozu konzultujte s vaším prodejcem.

o Dostupné jako příslušenství. - Není k dispozici.



# ZAHRADNÍ TRAKTORY

## ZAHRADNÍ TRAKTORY

HF 2317 HME<sup>§</sup>

HF 2417 HBE



HF 2417 HME



HF 2417 HTE



Pracovní záběr [cm]	92	102	102	102
Motor	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"
Zdvihový objem [ccm]	530	530	530	530
Modelové označení motoru	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GCV 530
Nominální výkon motoru [kW/ot./min.]*	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800	9,7/2.800
Objem palivové nádrže [l]	5,4	5,4	8,5	8,5
Hlučnost dB(A)**	100	100	100	100
Pojezd	Variabilní hydrostatický	Variabilní hydrostatický	Variabilní hydrostatický	Variabilní hydrostatický
Rychlost pojezdu [m/s]	0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Ano	Ano	Ano	Ano
Počet sekacích nožů	2	2	2	2
Vzájemné postavení sekacích nožů	Nesynchronizované	Synchronizované	Synchronizované	Synchronizované
Disková třecí spojka nožů (zapnutí / vypnutí)	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická	Elektromagnetická
Vyklápění koše	Manuální	Manuální	Manuální	Elektrické
Počet poloh / výška sekání [mm]	7 (30-80)	7 (29-90)	7 (29-90)	7 (29-90)
Objem sběrného koše [l]	280	300	300	300
Mulčování (Versamow™ Selektivní mulčování)	-	-	Ano	Ano
Mulčovací sada	o	o	-	-
Deflektor zadního výhozu	o	o	o	o
Sedadlo s loketními opěrkami	-	-	Ano	Ano
Tempomat (4 úrovně)	-	-	Ano	Ano
LED světlomety	-	-	Ano	Ano
USB zásuvka s nabíjením	-	-	Ano	Ano
Schránka na mobil	-	-	Ano	Ano
Suchá hmotnost [kg]	218	236	238	249
Rozměry (D x Š x V [mm])**	2.440 x 970 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230
Přední / zadní pneumatiky	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Poloměr zatáčení [m]	1,8	1,8	1,8	1,8
Tažné zařízení	o	o	o	o
Doporučená MC cena (s DPH)	-	143.990 Kč	153.990 Kč	163.990 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	<b>139.990 Kč</b>	<b>149.990 Kč</b>	<b>154.990 Kč</b>

\* Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.

\*\*Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).

\*\*\*Rozměry: D - včetně sběrného koše, Š - včetně sekacího zařízení.

§ Standardně se do ČR nedováží, možnost individuálního dovozu konzultujte s vaším prodejcem.

## ZAHRADNÍ TRAKTORY

HF 2625 HME



HF 2625 HTE



Pracovní záběr [cm]	122	122
Motor	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"	OHC, 4 taktní dvouválec do "V"
Zdvihový objem [ccm]	690	690
Modelové označení motoru	GXV 690	GXV 690
Nominální výkon motoru [kW/ot./min.]*	13,9/2.800	13,9/2.800
Objem palivové nádrže [l]	8,5	8,5
Hlučnost dB(A)**	105	105
Pojezd	Variabilní hydrostatický	Variabilní hydrostatický
Rychlost pojezdu [m/s]	0-8,2	0-8,2
Optiflow	Ano	Ano
Počet sekacích nožů	2	2
Vzájemné postavení sekacích nožů	Synchronizované	Synchronizované
Disková třecí spojka nožů (zapnutí / vypnutí)	Elektromagnetická	Elektromagnetická
Vyklápění koše	Manuální	Elektrické
Počet poloh / výška sekání [mm]	7 (29-90)	7 (29-90)
Objem sběrného koše [l]	350	350
Mulčování (Versamow™ Selektivní mulčování)	Ano	Ano
Mulčovací sada	-	-
Deflektor zadního výhozu	o	o
Sedadlo s loketními opěrkami	Ano	Ano
Tempomat (4 úrovně)	Ano	Ano
LED světlomety	Ano	Ano
USB zásuvka s nabíjením	Ano	Ano
Schránka na mobil	Ano	Ano
Suchá hmotnost [kg]	261	270
Rozměry (D x Š x V [mm])**	2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
Přední / zadní pneumatiky	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8
Poloměr zatáčení [m]	1,6	1,6
Tažné zařízení	o	o
Doporučená MC cena (s DPH)	163.990 Kč	183.990 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	<b>154.990 Kč</b>	<b>169.990 Kč</b>

o Dostupné jako samostatné příslušenství. - Není k dispozici.



# ROBOTICKÉ SEKAČKY

## MIIMO (S OBVODOVÝM VODIČEM)

	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
									
Doporučená plocha	až 400 m <sup>2</sup>	až 400 m <sup>2</sup>	až 700 m <sup>2</sup>	až 1.000 m <sup>2</sup>	až 1.500 m <sup>2</sup>	až 1.500 m <sup>2</sup>	až 3.000 m <sup>2</sup>	až 3.000 m <sup>2</sup>	až 4.000 m <sup>2</sup>
Max. svahová dostupnost	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Garantovaná hlučnost	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	60 dB(A)*
Typ sekacích nožů	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)
Záběr sekání	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Nastavení výšky sekání	Manuální od 30 do 50 mm	Manuální od 30 do 50 mm	Manuální od 30 do 50 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Manuální od 20 do 60 mm	Elektrické od 20 do 60 mm
Pracovní doba na jedno nabití	45 min.	45 min.	75 min.	40 min.	40 min.	40 min.	80 min.	80 min.	90 min.
Doba nabíjení	45 min.	45 min.	60 min.	40 min.	40 min.	40 min.	80 min.	80 min.	60 min.
Třída krytí proti vodě	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Konektivita	-	Bluetooth a mobilní sítě	Bluetooth a mobilní sítě	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth a mobilní sítě	Bluetooth	Bluetooth a mobilní sítě	Bluetooth a mobilní sítě
Displej	Grafický	Grafický	Grafický	LED indikátor	Grafický	Grafický	Grafický	Grafický	Grafický
Nastavení sekání	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	náhodný, pruhy	náhodný, pruhy	náhodný, pruhy	náhodný, pruhy	náhodný, pruhy	náhodný, pruhy
Satelitní asistované navádění	-	-	-	-	-	Ano	-	Ano	Ano
Propojení Amazon Alexa	-	Ano	Ano	-	-	Ano	-	Ano	Ano
Způsob umístění nabíjecí stanice	Pouze podél ohradníku	Pouze podél ohradníku	Pouze podél ohradníku	Pouze podél ohradníku	Kolmo nebo podél ohradníku	Kolmo nebo podél ohradníku	Flexibilní	Flexibilní	Flexibilní
Ohradníkový vodič s kolíky	125 m / 180 hřebíků	125 m / 180 hřebíků	175 m / 240 hřebíků	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství	Instalační sada jako příslušenství
Délka x Šířka x Výška	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	690 x 555 x 300 mm
Váha	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,3 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,6 kg	11,8 kg	14,5 kg
Doporučená MC cena (s DPH)	34.990 Kč	39.990 Kč	46.990 Kč	52.990 Kč	57.990 Kč	67.990 Kč	69.990 Kč	79.990 Kč	94.990 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	15.990 Kč	17.990 Kč	20.990 Kč	23.989 Kč	28.990 Kč	34.990 Kč	42.990 Kč	49.990 Kč	59.990 Kč

\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC - 2005/88/EC.

## MIIMO (BEZ VODIČE)

	HRM 1500i	HRM 2200i
		
Doporučená plocha	až 1500 m <sup>2</sup>	až 2200 m <sup>2</sup>
Max. svahová dostupnost	25° / 47%	25° / 47%
Garantovaná hlučnost	61 dB(A)*	61 dB(A)*
Typ sekacích nožů	3 (Letmo zavěšené)	3 (Letmo zavěšené)
Záběr sekání	180 mm	180 mm
Nastavení výšky sekání	Manuální od 20 do 50 mm	Manuální od 20 do 50 mm
Pracovní doba na jedno nabití	40 min.	40 min.
Doba nabíjení	40 min.	40 min.
Třída krytí proti vodě	IPX5	IPX5
Konektivita	Bluetooth, mobilní sítě 4G,	Bluetooth, mobilní sítě 4G,
Displej	LED indikátor	Grafický, barevný
Nastavení sekání	náhodné, pruhy, šachovnice. Trojúhelník	náhodné, pruhy, šachovnice. Trojúhelník
Satelitní asistované navádění	GNSS, RTK	GNSS, RTK
Propojení Amazon Alexa	Ano	Ano
Způsob umístění nabíjecí stanice	Libovolné	Libovolné
Ohradníkový vodič s kolíky	v zastíněném místě bez signálu až 400m	v zastíněném místě bez signálu až 400m
Délka x Šířka x Výška	640 x 465 x 275 mm	640 x 465 x 275 mm
Váha	12,2 kg	12,6 kg
Doporučená MC cena (s DPH)	69.990 Kč	89.990 Kč
AKČNÍ MC CENA (s DPH)	59.990 Kč	79.990 Kč



# RUČNĚ NESENÉ STROJE

## KŘOVINOŘEZY

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



Typ motoru	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC
Zdvihový objem (ccm)	25	25	35	35
Modelové označení motoru	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Palivová nádrž (l)	0,58	0,58	0,63	0,63
Olejevá náplň motoru (l)	0,08	0,08	0,10	0,10
Přenos hnací síly	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi
Typ náhonu	Přímá	Přímá	Přímá	Přímá
Typ rukojeti	Obloukové madlo	Dvojitá řídítka	Obloukové madlo	Dvojitá řídítka
Strunová hlava typu "Tap&Go"	•	•	•	•
3 zubý ocelový kotouč	•	•	•	•
Nástavec s nůžkami na živý plot	◦	-	◦	-
Nástavec s vyřezávací pilou	◦	-	◦	-
Další příslušenství	4 zubý ocelový kotouč	4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč	4 zubý ocelový kotouč	4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč
Nosný postroj	Dvojamenní komfortní	Dvojamenní komfortní	Dvojamenní komfortní	Dvojamenní komfortní
Hlučnost dB(A)**	109	109	109	109
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521
Suchá hmotnost (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53
Další výbava	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Vysoceodolný úhlový ozubený převod
Doporučená MC cena (s DPH)	14.990 Kč	15.990 Kč	16.990 Kč	16.990 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	<b>14.990 Kč</b>	<b>15.490 Kč</b>	<b>15.990 Kč</b>

• Standardně ◦ Volitelné - Nedostupné <sup>†</sup>Platí pro: Ocelový kotouč / Standardní strunová hlava Tap&Go <sup>\*</sup>S nasazenou výfukovou tryskou

<sup>††</sup>Výrobky interně testovány bez zatížení

<sup>\*\*</sup>Garantovaná hladina aku. výkonu v souladu s 2000/14/EC - 2005/88/EC

## ZÁDOVÉ KŘOVINOŘEZY

UMR 435 T



UMR 450 L



Typ motoru	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC
Zdvihový objem (ccm)	35	47,9
Modelové označení motoru	GX35T	GX50
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	1,0/7.000	1,47/7.000
Palivová nádrž (l)	0,63	0,63
Olejevá náplň motoru (l)	0,10	0,10
Přenos hnací síly	Odstředivá spojka	Odstředivá spojka
Typ náhonu	Ohebná	Ohebná
Typ rukojeti	Obloukové madlo	Obloukové madlo
Strunová hlava typu "Tap&Go"	•	•
3 zubý ocelový kotouč	•	•
Nástavec s nůžkami na živý plot	-	-
Nástavec s vyřezávací pilou	-	-
Další příslušenství	4 zubý ocelový kotouč	4 zubý ocelový kotouč
Nosný postroj	Dvojamenní komfortní	Dvojamenní komfortní
Hlučnost dB(A)**	111	109
Rozměry (D x Š x V (mm))	2.810 x 375 x 565	2.810 x 375 x 565
Suchá hmotnost (kg)	10,70	11,80
Další výbava	-	-
Doporučená MC cena (s DPH)	18.990 Kč	20.990 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	<b>17.990 Kč</b>	<b>19.990 Kč</b>



# RUČNĚ NESENÉ STROJE

## KŘOVINOŘEZY

UMK 450 LE<sup>S</sup>

UMK 450 UE



UMK 450 XE

UMS 425<sup>S</sup>

## VERSATOOL™

UMC 425 E



UMC 435 E



Typ motoru	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC
Zdvihový objem (ccm)	47,9	47,9	47,9	25	25	35
Modelové označení motoru	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Palivová nádrž (l)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Olejevá náplň motoru (l)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Přenos hnací síly	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi	Odstředivá spojka se sníženými vibracemi
Typ náhonu	Přímá	Přímá	Ohebná	Ohebná	Přímá	Přímá
Typ rukojeti	Obloukové madlo	Dvojitá řídítka	Dvojitá řídítka	Obloukové madlo	Obloukové madlo	Obloukové madlo
Strunová hlava typu "Tap&Go"	•	•	•	•		
3 zubý ocelový kotouč	•	•	•	-		
Nástavec s nůžkami na živý plot	-	-	-	-	Viz specifikace na další stránce	
Nástavec s vyřezávací pilou	-	-	-	-		
Další příslušenství	4 zubý ocelový kotouč	4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč	4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč	-		
Nosný postroj	Dvojamenní EXTRA komfortní	Dvojamenní EXTRA komfortní	Dvojamenní EXTRA komfortní	-	Jednoduchý	Dvojitý
Hlučnost dB(A)**	108	108	108	109	-	-
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Suchá hmotnost (kg)	7,80	8,10	9	5,49	5,10	6
Další výbava	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Vysoceodolný úhlový ozubený převod	Antivibrační odstínění / odolný úhlový ozubený převod	-	Napojení typu "Push & Click"	Napojení typu "Push & Click"
Doporučená MC cena (s DPH)	-	20.990 Kč	23.990 Kč	-	13.990 Kč	14.490 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	<b>19.990 Kč</b>	<b>22.490 Kč</b>	-	<b>12.990 Kč</b>	<b>13.990 Kč</b>

• Standardně ○ Na přání - Není k dispozici

\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC

§ Standardně se do ČR nedováží, možnost individuálního dovozu konzultujte s vaším prodejcem.



## NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

HHH 25D 60E<sup>S</sup>HHH 25D 75E<sup>S</sup>HHH 25S 75E<sup>S</sup>

HHB 25 E



Typ motoru	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC	4-taktní, OHC
Zdvihový objem (ccm)	25	25	25	25
Modelové označení motoru	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Palivová nádrž (l)	0,58	0,58	0,58	0,58
Olejevá náplň motoru (l)	0,08	0,08	0,08	0,08
Přenos hnací síly	Odstředivá spojka	Odstředivá spojka	Odstředivá spojka	-
Typ lišty	Dvojitá	Dvojitá	Jednoduchá	-
Délka lišty (mm)	580	720	720	-
Rozteč zubů (mm)	36	36	36	-
Maximální průtok vzduchu (s nasazenou tryskou (m³/h))	-	-	-	600
Rychlost vzduchu (s nasazenou tryskou (m/s))	-	-	-	70
Hlučnost dB(A)**	104	104	104	102
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Suchá hmotnost (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Další výbava	180° otočná rukojeť	180° otočná rukojeť	Deflektor odřezků	Variabilní ovládání průtoku
Doporučená MC cena (s DPH)	-	-	-	14.990 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	-	-	<b>14.490 Kč</b>

## VERSATOOL™ NÁSTAVCE

	POH. JEDNOTKA 25 CC	POH. JEDNOTKA 35 CC	KŘOVINOŘEZ	MINIROTAVÁTOR	PRODLOUŽENÍ DLOUHÉ	PRODLOUŽENÍ KRÁTKÉ	PLOTOSTŘIH DLOUHÝ	PLOTOSTŘIH KRÁTKÝ	PROŘEZÁVACÍ PILA	FUKAR	ZAŘEZÁVACÍ TRÁVNÍKU
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Suchá hmotnost (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05
Doporučená MC cena (s DPH)	12.990 Kč	13.990 Kč	4.290 Kč	7.890 Kč	3.690 Kč	3.190 Kč	9.990 Kč	9.490 Kč	6.990 Kč	3.690 Kč	4.590 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	-	<b>3.990 Kč</b>	<b>7.390 Kč</b>	<b>3.290 Kč</b>	<b>2.990 Kč</b>	<b>8.990 Kč</b>	<b>8.490 Kč</b>	<b>6.490 Kč</b>	<b>3.190 Kč</b>	<b>4.190 Kč</b>

# ROTAVÁTORY & ŠTĚPKOVAČE



## MINI

## KOMPAKTNÍ

	FG201	FG205	F220	FJ500 SE <sup>3</sup> /SER <sup>3</sup>	FJ500 DE <sup>3</sup> /DER
Typ motoru	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV
Modelové označení motoru	GXV50	GXV50	GXV57	GX160	GX160
Zdvihový objem (ccm)	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,6/3.600
Čistý kroutící moment (Nm/ot./min.)	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Palivová nádrž (L)	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Olejevá náplň motoru (L)	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Startování	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční
Přenos síly	Automatická odstředivá spojka	Automatická odstředivá spojka	Manuální spojka	Manuální napínání řemene	Manuální napínání řemene
Primární převod	Šnekový převod	Šnekový převod	Planetové soukolí	Přímý náhon	Přímý náhon
Sekundární převod	-	-	Pastorek a kuželové ozubené kolo	Řetěz	Řetěz
Diferenciál / ovládací spojka	-	-	-	-	-
Šíře záběru / Max. průměr dřeviny (mm)	300	450	545	800	800
Hloubka kypření (mm)	230	260	280	325	325
Počet rychlostí vpřed	1	1	1	1	2
Počet rychlostí vzad	-	-	-	1	1
Rychlost rotoru vpřed (ot. nebo m/s)	197 ot./min.	135 ot./min.	130 ot./min.	113 ot./min.	80 - 113 ot./min.
Rychlost rotoru vzad (ot. nebo m/s)	-	-	-	28 ot./min.	28 ot./min.
Otáčky náhonu (nízké/vysoké (ot./min))	-	-	-	-	-
Typ dodávaného rotoru	4 x 4 rozmělnovacích nožů	4 x 4 kypřících nožů	4 x 4 kypřících nožů	Víceúčelový rotor	Víceúčelový rotor
Protiběžný rotor	-	-	-	-	-
Kola	Zadní transportní	Zadní transportní	Přední transportní	-	Přední transportní
Boční disky	-	•	•	•	•
Zařezávač okrajů trávníku	o	-	-	-	-
Trávníkový separátor	o	o	o	o	o
Provozdušňovač	o	-	-	-	-
Provozdušňovač / prořezávač	-	-	o	o	o
Radlice	-	-	o	o	o
Sklopná řídítka	•	•	•	•	•
Výškově stavitelná řídítka	-	-	•	•	•
Stranově vyklopená řídítka	-	-	•	-	•
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.395 x 610 x 980	1.395 x 610 x 980
Suchá hmotnost (kg)*	17,0	21,0	30,0	45,0/57,0	49,0/62,0
Hlučnost dB(A)**	93,0	93,0	92,0	96,0	96,0
Doporučená MC cena (s DPH)	23.490 Kč	26.990 Kč	29.490 Kč	-	39.990 Kč §
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	<b>22.990 Kč</b>	<b>25.990 Kč</b>	<b>27.990 Kč</b>	-	-

• Standardně o Na přání - Není k dispozici  
 & Platí pro model FJ500 DER  
 § Standardně se do ČR nedováží, možnost individuálního dovozu konzultujte s vaším prodejcem.

## VŠESTRANNÉ

## PROTIBĚŽNÉ ROTORY

## ŠTĚPKOVAČE

	F560 <sup>3</sup>	FF300	FF500	FR750	BI0180	TH80
Typ motoru	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV	4-taktní, OHV
Modelové označení motoru	GX160	GXV57	GCVx145	GX200	GX160	GX390
Zdvihový objem (ccm)	163,0	57,0	145,0	196,0	163,0	389,0
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	3,6/3.600	1,5/4.800	3,1/3.600	4,1/3.600	3,6/3.600	7,0/3.600
Čistý kroutící moment (Nm/ot./min.)	10,3/2.500	-	-	-	10,3/2.500	26,4/2.500
Palivová nádrž (L)	2,20	0,78	0,91	2,50	2,2	5,3
Olejevá náplň motoru (L)	0,60	0,30	0,40	0,60	0,6	1,1
Startování	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční
Přenos síly	Manuální napínání řemene	Manuální spojka	Manuální spojka	Manuální napínání řemene	Stálý	Stálý
Primární převod	Přímý náhon	Kola - planetové soukolí a kuželové ozubení	Kola - planetové soukolí a kuželové ozubení	Manuální napínání řemene	Řemen	Řemen
Sekundární převod	Řetěz	Kola - přímý náhon Rotor - řetěz a ozubené soukolí	Kola - planetové soukolí a kuželové ozubení Rotor - řetěz a ozubené soukolí	Řetěz	-	-
Diferenciál / ovládací spojka	•	•	•	•	-	-
Šíře záběru / Max. průměr dřeviny (mm)	900	410	550	510	40	70
Hloubka kypření (mm)	330	160	200	326	-	-
Počet rychlostí vpřed	6	3	3	2	-	-
Počet rychlostí vzad	2	1	1	1	-	-
Rychlost rotoru vpřed (ot. nebo m/s)	16 - 122 ot./min.	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s	-	-
Rychlost rotoru vzad (ot. nebo m/s)	16 - 32 ot./min.	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s	-	-
Otáčky náhonu (nízké/vysoké (ot./min))	867/1.739	131	141	238	-	-
Typ dodávaného rotoru	Víceúčelový rotor	Protiběžný kypřící rotor	Protiběžný kypřící rotor	Vzadu nesený protiběžný kypřící rotor	1x diskový nůž + 2x3 obvodová kladívka	válec se dvěma radiálními noži
Protiběžný rotor	-	•	•	•	-	-
Kola	Na přání kola s pneumatikami	Kola s pneumatikami	Kola s pneumatikami	Kola s pneumatikami	Transportní	Transportní
Boční disky	o	-	-	-	-	-
Zařezávač okrajů trávníku	-	-	-	-	-	-
Trávníkový separátor	o	-	-	-	-	-
Provozdušňovač	-	-	-	-	-	-
Provozdušňovač / prořezávač	o	-	-	-	-	-
Radlice	o	o	o	-	-	-
Sklopná řídítka	-	-	-	-	-	-
Výškově stavitelná řídítka	•	•	•	•	-	-
Stranově vyklopená řídítka	•	-	-	-	-	-
Rozměry (D x Š x V (mm))	1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.040	1.500 x 570 x 1.140	1.120 x 610 x 1.477	1.750 x 755 x 1.330
Suchá hmotnost (kg)*	53,0	50,5	76,0	91,0	53	113
Hlučnost dB(A)**	97,0	92,0	90,0	97,0	97	102
Doporučená MC cena (s DPH)	-	68.990 Kč	84.990 Kč	89.990 Kč	54.990	114.990
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	<b>64.990 Kč</b>	<b>79.990 Kč</b>	<b>69.990 Kč</b>	-	-

\*Hmotnost včetně rotoru  
 \*\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC (dB(A)).

# SNĚHOVÉ FRÉZY



	6 SERIES			7 SERIES			
	HSS 655 EW <sup>s</sup>	HSS 655 ET <sup>s</sup>	HSS 655 ETD	HSS 760A EW <sup>s</sup>	HSS 760A EWD <sup>s</sup>	HSS 760A ET	HSS 760A ETD
Šířka záběru (cm)	55,0	55,0	55,0	60,5	60,5	60,5	60,5
Výška záběru (cm)	50,0	50,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Kapacita odhozu (tun/hod.)*	32,0	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Vzdálenost odhozu (m)	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ovládání polohy frézovacího mechanismu	-	3 polohy Manuálně	3 polohy Manuálně	-	-	Plynulé, Manuální	Plynulé, Manuální
Ovládání komínku výhozu	Manuální	Manuální	Manuální	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Zatáčecí spojky	-	-	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Typ pojezdu	Mechanický, 2+1	Mechanický, 2+1	Mechanický, 2+1	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický
Rychlost pojezdu (km/h)	1,08-2,60	1,33-3,16	1,33-3,16	0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96
Rychlost pojezdu v režimu AUTO (km/h)	-	-	-	-	-	-	-
Modelové označení motoru	GX160T2	GX160T2	GX160T2	GX200T2	GX200T2	GX200T2	GX200T2
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	4,3/3600	4,3/3600	4,3/3600	4,3/3600
Palivová nádrž (L)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Pracovní doba na nádrž (hod.)**	2,7	2,7	2,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Startování	Ruční start	Ruční start	Ruční & Elektrické	Ruční start	Ruční & Elektrické	Ruční start	Ruční & Elektrické
Celková délka x šířka x výška (cm)	140 x 56,5 x 111,5	149 x 56,5 x 115	149 x 56,5 x 115	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5
Suchá hmotnost (kg)	74,0	71,0	80,0	96,0	105,0	110,0	115,0
Hlučnost dB(A)***	100,0	100,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Doporučená MC cena (s DPH)	-	-	75.990 Kč	-	-	118.990 Kč	139.990 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	-	<b>72.999 Kč</b>	-	-	<b>113.990 Kč</b>	<b>134.990 Kč</b>

\*Kapacita odhozu je měřena při optimálních podmínkách a kvalitě sněhu. V reálných podmínkách použití se mohou údaje lišit.

\*\*Při plném zatížení.

\*\*\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC, 2005/88/EC (dB(A)).

°Režim MANUAL/ICS

°Režim MANUAL/POWER

	9 SERIES				13 SERIES		SNOWFIGHTER	HYBRID SERIES		
	HSS 970A EW <sup>s</sup>	HSS 970A EWD <sup>s</sup>	HSS 970A ET	HSS 970A ETD	HSS 1380A ET	HSS 1380A ETD	HSL 2511 ERG	HSS 1380i1 ETD	HSM 1380i1 ETD & ETDR	HSM 1390i2 ETDR
Šířka záběru (cm)	71,0	71,0	71,0	71,0	81,0	81,0	110,0	81,0	80,0	92,0
Výška záběru (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	71,5	51,0	58,0	58,0
Kapacita odhozu (tun/hod.)	52,0	52,0	52,0	52,0	75,0	75,0	140,0	65,0	83,0	83,0
Vzdálenost odhozu (m)	16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	26,0	17,0	19,0	19,0
Ovládání polohy frézovacího mechanismu	-	-	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Plynulé, Elektrické	Manuální	Plynulé, Elektrické	Plynulé, Elektrické
Ovládání komínku výhozu	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Zatáčecí spojky	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Typ pojezdu	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	Hydrostatický	2 Servomotory	2 Servomotory	2 Servomotory
Rychlost pojezdu (km/h)	0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96	0-3,60	0-3,60	Pomalý režim: 0-1,48 Rychlý režim: 0-3,82	0-3,17	Pom: 0-1,58° Rychl: 1,58-3,13°	Pom: 0-1,58° Rychl: 1,58-3,13°
Rychlost pojezdu v režimu AUTO (km/h)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pom: 0-1 Rychl: 1-2,1
Modelové označení motoru	GX270T2	GX270T2	GX270T2	GX270T2	GX390T2	GX390T2	GX690	GXV390T1	iGX390T2	iGX390T2
Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)	6,0/3.600	6,0/3.600	6,0/3.600	6,0/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600	16,5/3.600	7,6/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600
Palivová nádrž (L)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,7	5,7	25,0	6,4	5,7	5,7
Pracovní doba na nádrž (hod.)**	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	2,5	2,3	2,2
Startování	Ruční start	Ruční & Elektrické	Ruční start	Ruční & Elektrické	Ruční start	Ruční & Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Celková délka x šířka x výška (cm)	148,5 x 77,5 x 110,5	148,5 x 77,5 x 123	148,5 x 73,5 x 110,5	148,5 x 73,5 x 123	148,5 x 83,5 x 110,5	148,5 x 83,5 x 123	238,5 x 110 x 206	156 x 82,5 x 115,5	176 x 80 x 134	176 x 92 x 134
Suchá hmotnost (kg)	105,0	115,0	120,0	130,0	125,0	140,0	590,0	160,0	ETD: 240,0 ETDR: 250,0	255,0
Hlučnost dB(A)***	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	105,0	100,0	104,0	104,0
Doporučená MC cena (s DPH)	-	-	139.990 Kč	163.990 Kč	157.990 Kč	175.990 Kč	629.990 Kč	203.990 Kč	ETD: 236.990 ETDR: 248.990	265.990 Kč
<b>AKČNÍ MC CENA (s DPH)</b>	-	-	<b>134.990 Kč</b>	<b>155.990 Kč</b>	<b>149.990 Kč</b>	<b>166.990 Kč</b>	-	-	-	-

§ Standardně se do ČR nedováží, možnost individuálního dovozu konzultujte s vaším prodejcem.



[www.hondastroje.cz](http://www.hondastroje.cz)

Firma Honda si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.

Doporučené ceny jsou platné od 1.4.2026 do 30.9.2026 a akční ceny jsou platné od 1.4.2026 do 30.6.2026

Vydává BG Technik CS, a.s. — výhradní zastoupení Honda - Power Equipment v ČR rok vydání © 2026